



Република Србија
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Дирекција за водне путеве
Београд, Француска 9
Број: 14/74
Датум: 10. новембра 2019.године

Предмет: **Захтев за понуду за набавку лимених пловака**

Према нашим исказаним потребама, потребно је да нам до **15. новембра 2019.** године до **15 часова** доставите Вашу понуду (факсом или на електронску пошту) за набавку лимених пловака по следећим захтевима:

- Израда и испорука црвених лимених пловака – 7 комада

Пловци се израђују од челичног декапираног лима дебљине 1,2мм испуњених пур пеном.

Пловак заштитити и офарбати аникорозитном основном бојом за метал у два премаза и лак бојом водоотпорном у два премаза, у свему према достављеном цртежу и спецификацији-техничком опису.

- Израда и испорука зелених лимених пловака – 5 комада

Пловци се израђују од челичног декапираног лима дебљине 1,2мм испуњених пур пеном.

Пловак заштитити и офарбати аникорозитном основном бојом за метал у два премаза и лак бојом водоотпорном у два премаза, у свему према достављеном цртежу и спецификацији-техничком опису.

Лимени пловак

Израђен је од декапираног лима дебљине 1,2мм

Састоји се од спојеног ваљка и купе по основи за црвени пловак односно од две спојене купе по основи за зелени пловак. Између спојеног ваљка и купе односно између спојене две купе не постоји непромочива преграда већ је цела унутрашња површина испуњена пур пеном. Предвидети уградњу одговарајућих ниплова са чеповима за убризгавање пур пене као и за његово дихтовање након убризгавања на горњем делу пловка.

Доњи део купе код обе врсте пловака испунити (свежим) бетоном тежине цца 4 Кг (висине 16 цм), који ће бити учвршћен бетонским гвожђем Ø6мм који је заварен за зидове купе- пловка на одговарајућој висини под углом од 90° у односу на сидрени вез. Бетон налити пре затварања пловака и пре испуне пур пеном. Бетон наливати

док је пловак у вертикалном положају тако да касније обезбеди неопходан стабилитет-баланс пловка.

Сидрени вез урадити од два челична ”L“ профила димензије (20x40x3)мм који је са ужом страном заварен на доњи део купе. На сидреном везу избушити према скици 3 рупе Ø11mm за сидрење пловка.

Држач-ушку за подизање пловка урадити од бетонског гвожђа дебљине 6мм

Пловак и сви елементи на пловку се варе са варом 100%. Варови морају да буду водонепропусни.

Након завршене израде и испитивања пловци се заштићују са 2 (два) премаза аникорозитном основном бојом за метал и са 2 (два) премаза водоотпорном бојом и то: 10 комада црвених пловака офарбати црвеном бојом ЗОРА лукс 3720 а 4 комада зелених пловака, зеленом бојом TESSAROL 16 или са бојом другог произвођача а са нијансом коју достави или одобри надзорни орган.

Пловке у потпуности урадити према достављеним скицама и напред наведеном опису.

Прилог: Скице зеленог и црвеног пловка

Испоруку израђених пловака извршити на бази Београд, Обреновачки пут бр.12, Макиш-Београд.

- **РОК ЗА УСЛУГУ : 15 (петнаест) календарских дана.**
- ❖ **РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА : 15. новембар 2019. године до 15 часова, када ће бити и извршен одабир најповољније понуде.**
- ❖ **КРИТЕРИЈУМ ЗА ОДАБИР ПОНУДА: најнижа цена.**
- ❖ **УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:**
 - Укупна цена и рокови уписују се на оригиналном обрасцу понуде. Цена дата у понуди мора бити исказана у динарима без урачунатог ПДВ.
 - Рок плаћања се прецизира од дана пријема рачуна.
 - Рок за плаћање не може бити краћи од 10 (десет) дана, нити дужи од 45 (четрдесетпет) дана у складу са Законом о роковима извршења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12), рачунајући од дана уредно примљене фактуре.

Контакт у вези појашњења и достављања понуде је :

Маил адреса: dstojanovic@plovyput.rs за набавку бр. 70/Н-01/2019.

Факс: 011 30 29 808